

PRIME A320M-K

MB ASUS A320 AMD S-AM4/2X DDR4 2666/REQUIERE TARJETA DE VIDEO/VGA/HDMI/4X USB3.1/MICRO ATX/GAMA BASICA



Informacion Tecnica:

CPU

AMD AM4 SOCKET PARA PROCESADORES AMD RYZEN / 7ª GENERACION SERIES A/
PROCESADORES ATHLON
SOPORTA CPU DE HASTA 8 NÚCLEOS

* CONSULTE WWW.ASUS.COM PARA VER LA LISTA DE SOPORTE DE LA CPU

CHIPSET

AMD A320

MEMORIA

PROCESADORES AMD RYZEN

2 X DIMM, MÁX. 32GB, DDR4 3200 (O.C.) / 2933 (O.C.) / 2666/2400/2133 MHZ ECC Y NO ECC,
MEMORIA SIN BUFFER

PROCESADORES AMD DE LA 7ª GENERACIÓN DE LA SERIE A / ATHLON 2 X DIMM, MÁX. 32GB,
DDR4 2400/2133 MHZ NO ECC, MEMORIA SIN BUFFER ARQUITECTURA DE MEMORIA DE DOBLE
CANAL

* EL SOPORTE DE HYPER DIMM ESTÁ SUJETO A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CPUS
INDIVIDUALES.

* CONSULTE WWW.ASUS.COM PARA LA MEMORIA QVL (LISTAS DE PROVEEDORES
CALIFICADOS).

GRAFICA

GRÁFICOS INTEGRADOS DE LA SERIE R DE RADEON DE AMD EN LA APU * 1 DE LA SERIE A DE
LA 7ª GENERACIÓN

SOPORTE DE SALIDA MULTI-VGA: PUERTOS HDMI / RGB

- COMPATIBLE CON HDMI 1.4B CON UN MÁX. RESOLUCIÓN 4096 X 2160 A 24 HZ / 2560 X 1600
A 60 HZ

- COMPATIBLE CON RGB CON MÁX. RESOLUCIÓN 1920 X 1200 A 60 HZ

MÁXIMA MEMORIA COMPARTIDA DE 2048 MB

PUERTOS DE EXPANSION

PROCESADORES AMD RYZEN

1 X PCIE 3.0 / 2.0 X16 (MODO X16)

PROCESADORES AMD DE LA 7ª GENERACIÓN DE LA SERIE A / ATHLON

1 X PCIE 3.0 / 2.0 X16 (MODO X8)

CHIPSET AMD A320

2 X PCIE 2.0 X1

ALMACENAMIENTO

CHIPSET AMD A320:

4 X SATA 6GB / S PUERTO (S), GRIS,

AYUDA RAID 0, 1, 10

PROCESADORES AMD RYZEN:

1 X M.2 SOCKET 3, CON LA TECLA M, TIPO 2242/2260/2280 DISPOSITIVOS DE

ALMACENAMIENTO DE APOYO (SATA Y PCIE 3.0 X 4 MODO)
PROCESADORES AMD DE LA 7ª GENERACIÓN DE LA SERIE A / ATHLON :
1 X M.2 SOCKET 3, CON TECLA M, TIPO 2242/2260/2280 SOPORTE PARA DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (MODO SATA)

LAN
REALTEK RTL8111H, 1 X CONTROLADOR (ES) DE LAN GIGABIT

AUDIO
CODEC DE AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC887 DE 8 CANALES

PUERTOS USB
PROCESADORES AMD RYZEN / 7ª GENERACIÓN DE LA SERIE A / ATHLON
4 X USB 3.1 PUERTO (ES) GEN 1 (4 EN EL PANEL TRASERO, AZUL)
CHIPSET AMD A320:
2 X USB 3.1 PUERTO (ES) GEN 1 (2 EN LA PARTE MEDIA)
CHIPSET AMD A320:
6 X PUERTO (S) USB 2.0 (2 EN EL PANEL POSTERIOR, 4 EN EL CENTRO)

CAPACIDADES ESPECIALES
ASUS 5X PROTECCIÓN III:
- ASUS SAFESLOT CORE: LA RANURA PCIE FORTIFICADA EVITA DAÑOS
- ASUS LANGUARD: ¡PROTEGE CONTRA SOBRETENSIONES LAN, RAYOS Y DESCARGAS DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA!
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ASUS: DISEÑO DE POTENCIA DE PROTECCIÓN DE CIRCUITO DE CLASE MUNDIAL
- E / S DE ACERO INOXIDABLE DE ASUS: 3X RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA UNA MAYOR DURABILIDAD!
- ASUS DIGI + VRM: DISEÑO DE POTENCIA DIGITAL DE 6 FASES
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ASUS:
- AI SUITE 3
- CARGADOR AI
ASUS SOLUCIÓN TÉRMICA:
- DISEÑO ELEGANTE SIN VENTILADOR SOLUCIÓN DE DISIPADOR DE CALOR
- ASUS FAN XPERT
ASUS EZ DIY:
- ASUS CRASHFREE BIOS 3
- ASUS EZ FLASH 3
- MODO ASUS UEFI BIOS EZ
- BIOS EN VARIOS IDIOMAS
ASUS Q-DISEÑO:
- RANURA DE ASUS Q
- ASUS Q-DIMM

SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO
WINDOWS 10, 64 BIT

PUERTOS POSTERIORES I/O
1 X TECLADO PS / 2 (PÚRPURA)
1 X RATÓN PS / 2 (VERDE)
1 X D-SUB
1 X HDMI
1 X PUERTO (S) LAN (RJ45)
4 X USB 3.1 GEN 1 (AZUL)
2 X USB 2.0
3 X TOMA (S) DE AUDIO

PUERTOS INTERNOS I/O
1 X USB 3.1 SOPORTE (S) DE 1 CONECTOR (ES) GEN 1, ADICIONAL 2 USB 3.1 PUERTO (S) GEN 1 (19-PIN)
2 X CONECTOR (ES) USB 2.0 SOPORTE (S), ADICIONAL 4 PUERTO (S) USB 2.0
1 X M.2 SOCKET 3 CON LA TECLA M, TIPO 2242/2260/2280 SOPORTE PARA DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (MODO SATA Y PCIE 3.0 X 4)
1 X CONECTOR (ES) DE PUERTO COM
4 X CONECTOR (ES) SATA 6GB / S
1 X CONECTORES DE VENTILADOR DE CPU (1 X 4-PINES)
1 X CONECTOR (ES) DEL VENTILADOR DEL CHASIS (1 X 4-PINES)
1 X CABECERA (S) DE SALIDA S / PDIF
1 CONECTOR (ES) DE ALIMENTACIÓN EATX DE 24 PINES
1 X 4-PIN ATX 12V CONECTOR (ES) DE ALIMENTACIÓN
1 X CONECTOR (ES) DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL (AAFP)

1 X PANEL (ES) DEL SISTEMA
1 X PUENTE (S) CMOS TRANSPARENTE
1 X CONECTOR DE ALTAVOZ

ACCESORIOS
MANUAL DE USUARIO
I/O SHIELD
2 X SATA 6GB / S CABLE (ES)
1 X M.2 JUEGO DE TORNILLOS
1 X DVD DE APOYO

BIOS
128 MB FLASH ROM, UEFI AMI BIOS, PNP, WFM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, MULTI-LANGUAGE BIOS, ASUS EZ FLASH 3, ASUS CRASHFREE BIOS 3, MY FAVORITES, LAST MODIFIED LOG, F12 PRINTSCREEN, ASUS DRAM SPD (SERIAL PRESENCE DETECT) MEMORY INFORMATION, F6 QFAN CONTROL

FACTOR DE FORMA
MICRO ATX
8.9 X 8.7 PULGADAS
22.6 X 22.1 CM

NOTA

* 1: CON PROCESADOR AMD RYZEN SE DESHABILITAN LAS SALIDAS DE VIDEO

- TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. POR FAVOR CONSULTE A SU PROVEEDOR PARA OFERTAS EXACTAS. LOS PRODUCTOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES EN TODOS LOS MERCADOS.
- EL COLOR DE LA PCB Y LAS VERSIONES DEL SOFTWARE INCLUIDO ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
- LA MARCA Y LOS NOMBRES DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS SON MARCAS REGISTRADAS POR SUS RESPECTIVAS COMPAÑÍAS.

Informacion Comercial:

AMD AM4 UATX MOTHERBOARD CON ILUMINACIÓN DEL LED, DDR4 3200MHZ, 32GB / S M.2, HDMI, SATA 6GB / S, USB 3.0

*5X PROTECCIÓN III: MÚLTIPLES SALVAGUARDAS DE HARDWARE PARA UNA PROTECCIÓN TOTAL

*ILUMINACIÓN LED: CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA LOS TRAZOS DE TRAZA DE AUDIO *

*NATIVO M.2: VELOCIDADES DE ALMACENAMIENTO RÁPIDAS CONTROLES DE UNA SOLA

*PARADA: MEDIA-ACLAMADO UEFI BIOS CON EZ FLASH 3

Productos Compatibles

HD-1731

HD-1733

